**СТОЛИЧНА ОБЩИНА**
**Район „Илинден“**

*Район „Илинден“ е сертифициран по ISO 9001:2008*

гр. София, п. к. 1309, ж. к. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51-А, вх. Б,
факс: 439 73 61, e-mail: info@ilinden.bg, web: www.ilinden.bg

**УТВЪРДИЛ:**
**ИВАН БОЖИЛОВ**
**КМЕТ на СО-РАЙОН „ИЛИНДЕН“**

# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Настоящият документ представлява „техническа спецификация“ по смисъла на § 2, т. 54 от ДР на ЗОП в който се определят изискванията на възложителя относно характеристики на строителството, като равнище на качество, ниво на изпълнение спрямо изискванията за опазване на околната среда и климата, проектиране, което да отговаря на всички изисквания (включително достъп за хора с увреждания) и оценяване на съответствието, работни характеристики, приложение на продукта, безопасност или размери, включително съотносими към продукта изисквания по отношение на наименованието, под което се продава, терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране и етикетиране, инструкции за употреба, производствени процеси и методи на всеки етап от жизнения цикъл на доставката или услугата и процедури за оценяване на съответствието

Спецификациите описват изискванията на възложителя относно обхвата, качеството и приемането на услугите в изпълнение на обществената поръчка с предмет “Подмяна на подови настилки в стаите находящи се на трети етаж в административната сградата на СО район "Илинден"

**Цел на поръчката:** Осигуряване на подходящи условия за работа в администрацията на СО район „Илинден“

**Предмета за изпълнение на поръчката включва:**

1. демонтаж на съществуващи первази и настилка
2. доставка и монтаж на ламиниран паркет
3. доставка и монтаж на PVC перваз с кабелен канал, включително системни и монтажни аксесоари
4. доставка и монтаж на лайсни за преход
5. демонтаж, корекции и монтажи на врати
6. доставка и монтаж на подложка за ламиниран паркет – фибран /XPS/ - 5мм

7. Направа на мовелитова замазка

Изисквани количества на необходимите продукти:

- Ламиниран паркет с дебелина 8 мм, клас 32 АС-4: 510 кв.м;
- Подложка за ламиниран паркет, с дебелина 5мм: 510 кв.м;
- PVC первази с височина 50 мм: 390 л.м;
- Преходни лайсни с дължина 90 см: 27 бр.;
- Необходими елементи за монтаж на первази – метални щипки (клипси), дюбели и винтове – по 3 бр./л.м (за 390 л.м - общо приблизително – 1 200 броя);
- Снадки – средно по 6 бр. на помещение – 180 бр.;
- Ъгли – средно по 6 бр. на помещение – 180 бр.;
- Тапи (при врати) – по 3-4 броя на помещение – 110 бр.;

Необходимите материали са описани и в таблицата за Количествено-стойностна сметка приложение към ценовото предложение към обявата за събиране на оферти.

**Техническите характеристики на предложените продукти трябва да отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти,** приета с ПМС № 325/06.12.2006 г., посл. изменение бр. 60 от 2014 г. на ДВ.

**2. Предложеният от участниците ламиниран паркет трябва да притежава следните характеристики:**

2.1. Да бъде **клас 32 АС-4 с дебелина от 8 мм** и предназначен за използване в обществени сгради със средно натоварване;

2.2. Да отговаря на изискванията на съответния стандарт БДС EN13329:2006+A1:2010 или еквивалент.

2.3. Да притежава следните характеристики:

- стандартна за изисквания клас многопластова структура с ядро от HDF (high density fiberboard – плоскост от фибри с висока плътност);
- устойчивост на топлина, негоримост на ламинирания паркет, както и пожароустойчивост за паднала на пода тлееща цигара;
- устойчивост на влага, избледняване, удар и хлъзгане;
- устойчивост на химически активни вещества и битова химия;
- Ламинатът трябва да бъде с антибактериално покритие или да е с такова покритие и структура, непозволяващи на микроорганизмите да се размножават;
- антистатичност;
- здравина на сцепление на механизма за заключване на съставните ламели. На късата и на дългата страна сглобката трябва задължително да бъде двоен клик, а на късата страна да няма пластмаса на сглобката, защото се разглобява и се чупи/разпада се.
- стандартен размер на ламелите (класически формат);
- без фаски (фуги);

- декоративни цветове: светъл (бежов) и тъмен (кафяв), избрани от възложителя след подписване на договора.

2.4. Участникът, при подписване на договора, трябва да представи мостри на предложения от него ламиниран паркет в различни цветове (светли (бежови) и тъмни (кафяви)), цветен каталог, съдържащ цветовата гама (включително в бежово и кафяво) на предложения ламиниран паркет, заверени от участника копия на документи от техническата документация на производителя за предложения от участника ламиниран паркет: сертификат или декларация за експлоатационните показатели и техническа спецификация на продукта.

Мострите следва да са с оригинален търговски етикет, определящ качествата на ламината и названието на производителя.

2.5. Ламелите трябва да се доставят на пачки, като по този начин се гарантира тяхната недеформируемост, т.е. всяка ламела преди монтажа да е строго равнинна, а не изметната.

2.6. Гаранцията на производителя на ламинирания паркет трябва да бъде със срок от минимум 5 години.

3. **Срок за доставка:** до 2 работни дни, считано от датата на сключване на договора.

4. **Срок за монтаж:** Монтажът следва да бъде извършен поетапно, съгласуван от Възложителя за всяко едно помещение поотделно.

5. Монтажът на ламинирания паркет трябва да се осъществи от опитни и квалифицирани специалисти, които да извършат сглобяването и стиковането правилно, за оптимално кратко време и при гарантирано качество на изпълнение. След завършване на всички монтажни работи и почистени помещения се подписва окончателен приемо-предавателен протокол без рекламации и забележки.